KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.es

Eficiencia reinventada

ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwfx es una impresora multifuncional de alta fiabilidad y eficiencia energética, con un diseño compacto ideal para espacios de trabajo en casa. Ofrece funciones de escaneo a correo electrónico, conectividad en la nube e impresión móvil, lo que optimiza los flujos de trabajo.



ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwfx

Multifuncional A4 color

Hasta 21 páginas por minuto

Impresión, copia y escaneo

Especificaciones

GENERAL
KYOCERA ECOSYS Láser Multifuncional a Color
Panel de control: TFT Color de 2,7 pulgadas
Tipo: Escritorio
Velocidad de impresión:
Hasta 21 páginas por minuto A4 simplex (una cara)
Hasta 11 páginas por minuto A4 dúplex (ambas caras)
Resolución: 1200 × 1200 dpi (impresión) /
600 × 600 dpi (escaneo/copia)
Volumen de impresión recomendado: 600 páginas al mes
Volumen máximo de impresión[1]: 65.000 páginas al mes
Vida útil[1]: 100.000 páginas o 5 años
Volumen de escaneo recomendado: 830 páginas al mes
Tiempo de calentamiento: Aprox. 32 segundos o menos
Tiempo primera impresión: Aprox. 11/12.5 segundos o menos (blanco y negro/color
Tiempo primera copia: Aprox. 12/14 segundos o menos (blanco y negro/color) (DP), Aprox. 10/12 segundos o menos (blanco y negro/color) (Platen)
CPU: ARM Cortex-A53 1.0GHz
Memoria: 1 GB Estándar
Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Red (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct), Host USB, lector de tarjetas IC, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional
Contabilidad integrada: 20 códigos departamentales
Dimensiones (An x Pr x Al):
Sin embalaje: 410 × 416 × 457 mm
Con embalaje: 596 × 571 × 599 mm
Peso: Sin embalaje: Aprox. 26 kg (sin tóner inicial incluido)
Con embalaje: 33 kg
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
Impresión: 345 W
Modo listo: 41 W
Modo reposo: 0.4 W
Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):
Copia/Impresión: 63.1 dB(A)
Modo silencio: 48 dB(A)
En espera: 30 dB(A)
Certificados: TÜV/GS, CE
Esta unidad se fabrica de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 1001

MANEJO DEL PAPEL
Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de máx. 0,11 mm. Utiliza papel recomendado por KYOCERA en condiciones ambientales normales
Capacidad de entrada: Bandeja multiuso: 50 hojas, 60–220 g/m², A6, A5, A4, personalizado (70 × 148 mm – 216 × 356 mm) Depósito de papel universal estándar: 250 hojas, 60–163 g/m², A6, A5, A4, personalizado (100 × 148 mm – 216 × 356 mm)
Capacidad máx. de entrada con opciones: 550 hojas
Dúplex: Unidad dúplex estándar, impresión a doble cara, 60–120 g/m², A5, A4, personalizado (140 × 210 mm – 216 × 356 mm),
Alimentador de documentos: máximo 50 originales, 60-90 g/m², tamaños A6, A5, A4, personalizado (100 × 148 mm – 216 × 356 mm)
Capacidad de salida: Máx. 150 hojas (cara abajo)

FUNCIONES DE IMPRESIÓN
Lenguaje del control: PRESCRIBE
Emulaciones: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatible con PostScript 3), Impresión directa de PDF 1.7, 2.0, XPS/Open XPS, impresión directa TIFF
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos Windows actuales, MAC OS X versión 10.9 o superior, Chrome OS, así como otros sistemas operativos previa solicitud
Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes de contorno (PCL6, KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente Bitmap, 45 códigos de barras unidimensionales (por ejemplo, EAN-8, EAN-13, EAN-128). Compatibilidad con códigos de barras bidimensionales PDF417 bajo PRESCRIBE (otros códigos de barras disponibles opcionalmente)
Funciones de impresión: "Revisar y retener", Almacenamiento de trabajos, Copia rápida, Impresión privada, almacenamiento de trabajos con código PIN o contraseña, Impresión por Internet IPP 1.0, Impresión por correo electrónico, Impresión WSD, EcoPrint - modo ahorro de tóner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Salida de trabajos en lotes, perfeccionamiento de imagen de Kyocera, Pull Print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, Kyocera Cloud Print and Scan opcional
Funciones de seguridad: Arranque seguro, comprobación de integridad en tiempo de ejecución, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, Impresión directa de PDF cifrado, Marca de agua de seguridad, Firma electrónica en PDF, IPP sobre TLS, WSD, Autenticación local y en red, Autenticación de Windows (NTLM v2, Kerberos), Restricción de grupo de usuarios mediante administración de inicio de sesión, Filtros IP, Restricción de puertos y bloqueo de interfaces, Security Quick Setup, Autenticación de administrador para actualización de firmware, Soporte SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, TPM (Trusted Platform Module) opcional
Compatibilidad con impresión móvil: Aplicación KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct

FUNCIONES DE COPIA
Tamaño máximo de original: A4
Copia continua: 1-999
Rango de zoom: 25-400% en pasos del 1%
Relaciones de ampliación preestablecidas: 7 reducciones, 5 ampliaciones
Ajustes de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto, Gráfico, Mapa, Documento impreso
Características: Copias múltiples desde memoria, Clasificación electrónica, Eliminación de página en blanco, Omitir líneas, Copia duplex, Funciones 2 en 1 y 4 en 1, Modo dividido, Autorecorte desde DP, Copia de DNI con recorte automático, Detección de bordes doblados, Escaneo continuo, Prioridad de anulación, EcoPrint - modo ahorro de tóner, Selección de color a eliminar, Borrado de bordes, Selección automática de papel, Ajuste manual y automático de densidad de fondo, Reducción/ampliación manual y automática

FUNCIONES DE ESCÁNER
Funcionalidad: Envío a email, FTP y PC (SMB), TWAIN, WIA, WSD Scan, USB Host, Sistema de Archivos Distribuidos (Servidor Windows 2012 o posterior), Soporte eSCL (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS)
Velocidad de escaneo simplex: 27 ipm (300 dpi, A4, b/n), 22 ipm (300 dpi, A4 color)
Resolución: 1.200 dpi (con controlador TWAIN y WIA), 600, 400, 300, 200 dpi, 256 escalas de grises por color
Tamaño máximo de escaneo: A4
Tipo de original: Texto, Foto, Texto + Foto, Texto ligero, líneas finas
Formato de archivo: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF de alta compresión, PDF encriptado, JPEG, TIFF, (Open) XPS
Método de compresión: MMR/JPEG
Funciones adicionales: Integración con Directorio Activo (AD), LDAP sobre TLS, Libreta de direcciones interna, Envío múltiple: envío simultáneo a correo electrónico, SMB, FTP y fax[1], Separación de archivos, Eliminación de páginas en blanco, Eliminación de líneas, Detección de bordes doblados, Escaneo continuo, Firma digital (PDF, PDF cifrado), Selección automática de color, Ajuste de resolución de escaneo, Selección de color a eliminar, Borrado de bordes, Ajuste manual de densidad, Ajuste de saturación, Mejora de legibilidad de texto, Recorte automático DP

FUNCIONES DE FAX
Compatibilidad: Super G3
Velocidad máx: 33.6 kbps
Velocidad de transmisión: Máx. de 3 segundos (JBIG)
Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos
Agenda de direcciones: 300 entradas
Densidad de escaneo:
Normal: 8 puntos/mm x 3.85 líneas/mm (200 × 100 dpi)
Fina: 8 puntos/mm x 7.7 líneas/mm (200 × 200 dpi)
Superfina: 8 puntos/mm x 15.4 líneas/mm (200 × 400 dpi)
Ultrafina: 16 puntos/mm x 15.4 líneas/mm (400 × 400 dpi)
Semitonos: 256 escalas de grises
Tamaño máximo del original: A4
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Recepción en memoria: 256 hojas o más
Funciones: Fax en red, Recepción en memoria, Encuesta de fax, Recepción duplex, Escaneo múltiple, Reenvío de fax, Fax directo, Transmisión programada, Subdirección, Fuente de papel para fax, Controlador de fax compartido, Mejora de legibilidad de texto

CONSUMIBLES
Rendimiento medio continuo de tóner conforme a la norma ISO/IEC 19752:
Kit de tóner TK-5480K:
Tóner microfino negro para 1.250 páginas A4
Capacidad del tóner inicial: 1.500 páginas A4
Kit de tóner TK-5480C, TK-5480M, TK-5480Y:
Tóner microfino cian, magenta y amarillo para 1.250 páginas A4
Rendimiento del tóner inicial cian, magenta y amarillo: 1.500 páginas A4
Kit de tóner TK-5490K:
Tóner microfino negro para 2.800 páginas A4
Kit de tóner TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y:
Tóner microfino cian, magenta y amarillo para 2.400 páginas A4

OPCIONES
PF-5110 Alimentador de papel (máximo 1 unidad):
Capacidad máxima: 250 hojas
Grosor del papel: 60 - 163 g/m²
Tamaños de papel compatibles: A6, A5, A4
Personalizado (105 mm × 148 mm - 216 mm × 356 mm)

SEGURIDAD
UG-33: Soporte para ThinPrint
IG-51: TPM (Trusted Platform Module), protección adicional de datos confidenciales
Lector de tarjetas IC USB + Kit de autenticación de tarjeta (B): Compatible con numerosas tarjetas de autenticación

GARANTIA
1 año de garantía de serie

KYOCERA LIFE
Extensiones de garantía in situ de hasta 5 años disponibles para productos y opciones

CONTENIDO
Unidad principal, tóner inicial para 1.500 páginas en negro, cian, magenta, amarillo, guía rápida, instrucciones de seguridad y cable de alimentación
El DVD con controladores, software y manual de usuario no está incluido. Es necesario un ordenador con conexión a internet para descargar los controladores y el software requeridos

[1] El dispositivo no está diseñado para alcanzar los volúmenes especificados en operación continua. Los volúmenes máximos se refieren al uso de la unidad de impresión o escaneo e incluyen su uso para las funciones de impresión, copia y escaneo. Nota: En este contexto, una página copiada corresponde a una página escaneada y una página impresa.

[2] Solo aplicable al modelo ECOSYS MA2101cwfx
[3] Se requiere una tarjeta de memoria SD/SDHC opcional
[4] Según el país

ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SIStemas. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA te cuestan menos a ti y al medio ambiente.

KYOCERA Document Solutions S.A.
Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2. 28290 Las Rozas, Madrid
Tel + (34) 91 631 83 92 – Fax + (34) 91 631 82 19
Delegación de Cataluña
Gran Via de les Corts Catalanes 641, Oficina 3, Planta Ático. 08010 Barcelona
Tel + (34) 93 595 12 50

kyoceradocumentsolutions.es

* Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el momento de la impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcar comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.